

Trame de CCTP bardage

Trame à adapter à chaque affaire : les clauses ci-dessous sont des exemples, à compléter avec les pièces du marché.

1 Généralités

Objet du lot et façades à bardager, références (NF DTU 41.2 pour le bois, document technique du procédé pour les autres parements). Limites avec le gros œuvre, les menuiseries et la zinguerie.

2 Support et réception du support

Nature du support, planéité attendue, essais de chevillage si le support est ancien. Le lot bardage réceptionne le support avant de commencer.

3 Ossature

Matériau (bois, aluminium, acier galvanisé), section, entraxe selon le procédé, équerres et fixations. À adapter à la hauteur du bâtiment et à l'exposition au vent.

4 Isolation et pare-pluie

Nature et épaisseur de l'isolant si prévu, fixation, pare-pluie et recouvrements. Performance à reprendre de l'étude thermique.

5 Parement

Nature, dimensions, sens de pose, finition et teinte. Fixations visibles ou cachées, joints entre éléments. Échantillon à faire valider avant commande.

6 Points singuliers

Profils de départ, grilles anti-rongeurs, angles, encadrements de baies, habillages d'acrotère, joints de dilatation. Unité de comptage précisée pour chacun.

7 Sécurité incendie

Classement de réaction au feu demandé et recoupements de la lame d'air selon le type de bâtiment. À compléter selon les exigences de l'affaire.

8 Réception

Contrôle de planéité, d'alignement et de fixation, vérification des ventilations hautes et basses. Remise des fiches produits et des notices d'entretien.

Document fourni gratuitement par LM, le logiciel métré (logiciel-metre.fr). Il ne remplace ni le CCTP de l'affaire ni les textes qu'il cite. Version du 14 octobre 2026.