

Trame de CCTP charpente métallique

Trame à adapter à chaque affaire : les clauses ci-dessous sont des exemples, à compléter avec les pièces du marché.

1 Généralités

Le lot comprend l'ossature métallique du bâtiment. Les ouvrages respectent le NF DTU 32.1. Préciser les limites avec le gros œuvre, la couverture, le bardage et les fermetures.

2 Études

Note de calcul, plans d'exécution et plans d'atelier à la charge de [l'entreprise ou du maître d'œuvre], charges climatiques et d'exploitation, charges des équipements en toiture.

3 Structure primaire

Portiques, poteaux, poutres en profilés laminés ou reconstitués soudés, assemblages boulonnés ou soudés. Nuance d'acier à préciser.

4 Structure secondaire

Pannes et lisses, entraxes compatibles avec la couverture et le bardage, liernes, bretelles, chevêtres pour exutoires et baies.

5 Stabilité

Palées de stabilité, poutres au vent, contreventements de toiture et de façade, selon la note de calcul.

6 Ancrages

Fourniture des tiges d'ancrage et des gabarits, pose par [lot], contrôle d'implantation avant levage, calage et scellement sous platine par [lot].

7 Protection anticorrosion

Galvanisation à chaud ou système de peinture adapté à l'ambiance. Retouches après montage. Certificats à remettre.

8 Protection au feu et réception

Protection au feu selon la stabilité exigée, si confiée au lot. Contrôle des aplombs et des serrages, plans conformes à l'exécution.

Document fourni gratuitement par LM, le logiciel métré (logiciel-metre.fr). Il ne remplace ni le CCTP de l'affaire ni les textes qu'il cite. Version du 14 octobre 2026.