

Trame de CCTP menuiseries extérieures et intérieures

Trame à adapter à chaque affaire : les clauses ci-dessous sont des exemples, à compléter avec les pièces du marché.

1 Généralités

Le lot comprend les menuiseries repérées aux plans et au tableau des menuiseries annexé. La mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures respecte le NF DTU 36.5, la vitrerie le NF DTU 39.

2 Dimensions et relevés

Dimensions données en [tableau, fond de feuillure, hors tout]. Relevé des baies sur chantier par l'entreprise avant fabrication.

3 Menuiseries extérieures

Matériau, performances thermiques, acoustiques et d'étanchéité selon les études. Tapées adaptées au doublage, calfeutrement et habillages compris.

4 Vitrages

Composition par repère, vitrages de sécurité aux emplacements exposés au choc ou à la chute. Préciser les vitrages à contrôle solaire éventuels.

5 Occultations

Volets roulants, battants ou brise-soleil par repère, manœuvre manuelle ou motorisée. Alimentation électrique à la charge du lot électricité jusqu'au point de raccordement.

6 Blocs-portes intérieurs

Huisserie, vantail, classement acoustique ou de résistance au feu par repère, garniture et joint. Préciser le titulaire de la pose des huisseries.

7 Placards et habillages

Façades de placards, aménagements intérieurs, habillages et plinthes bois. Comptage à l'unité ou au mètre linéaire.

8 Quincaillerie et clés

Serrures, cylindres, ferme-portes, butées. Organigramme des clés établi avec le maître d'ouvrage avant commande.

Document fourni gratuitement par LM, le logiciel métré (logiciel-metre.fr). Il ne remplace ni le CCTP de l'affaire ni les

