

Trame de CCTP parquets

Trame à adapter à chaque affaire : les clauses ci-dessous sont des exemples, à compléter avec les pièces du marché.

1 Généralités

Le lot comprend la fourniture et la pose des parquets des locaux listés. La pose clouée respecte le NF DTU 51.1 ; préciser les textes applicables aux poses collée et flottante.

2 Conditions préalables

Local clos et hors d'eau, travaux humides achevés, support sec. Mesure d'humidité du support avant pose, à la charge de [titulaire].

3 Parquets

Nature [massif ou contrecollé], essence, choix, dimensions des lames, finition usine ou sur chantier. Échantillon à soumettre au maître d'œuvre.

4 Mode de pose et motif

Pose [clouée, collée, flottante], motif [à l'anglaise, point de Hongrie, bâtons rompus], sens de pose. Sous-couche acoustique pour la pose flottante.

5 Plancher chauffant

Parquet compatible, pose collée de préférence, procédure de mise en chauffe préalable réalisée par le lot chauffage. Remise du procès-verbal de mise en chauffe.

6 Finition

Ponçage, vitrification ou huile, nombre de couches. Pour un parquet préverni, retouches et entretien initial.

7 Plinthes et seuils

Plinthes bois par type, joint de dilatation périphérique masqué, barres de seuil entre revêtements différents.

8 Protection et réception

Protection du parquet posé jusqu'à la réception, remise des fiches d'entretien et des lames de réserve si demandées.

Document fourni gratuitement par LM, le logiciel métré (logiciel-metre.fr). Il ne remplace ni le CCTP de l'affaire ni les textes qu'il cite. Version du 14 octobre 2026.